



Pflege-Set für Fenster

Čistící prostředek a ochranný balzám
pro lakovaná & lazurovaná dřevěná okna

Dostupnost	
Počet kusů na paletě	500
Balení	
Typ balení	sada v kartonu
Kód obalu	01
Číslo výrobku	
2745	■
Set obsahuje: 250 ml čističe, 250 ml balzámu a 2 speciální hadříky	

Spotřeba

Cca 5-10 ml/m² na jeden nátěr



Oblasti použití

- Péče o lakovaná a lazurovaná dřevěná okna



Vlastnosti výrobku

- Pravidelné používání pomáhá prodloužit renovační intervaly a životnost povrchů
- Osvěžuje barevný efekt/lesk
- Dodatečná ochrana před povětrnostními vlivy

Údaje o výrobku


Pojivo	Akrylát
Hustota (20 °C)	Cca 1,01 g/ cm ³ (2743 Reiniger für Pflegesets) Cca 1,04 g/cm ³ (2744 Pflege-Balsam für Fenster)
Zápach	Charakteristický (2743 Reiniger für Pflegesets) Mírný (2744 Pflege-Balsam für Fenster)

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Zpracování

- **Podmínky při zpracování**

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +15 °C až do max. +25 °C.



Před použitím protřepejte.

Bavlněný hadřík nechte nasáknout čističem a plochu vyčistěte, zabraňte intenzivnímu tření (škrábání) lakovaných ploch.



Nechte schnout cca 30 minut.
Pomocí 2 speciálního hadříku naneste Pflegebalsam rychle v tenké(!), rovnoměrné vrstvě & ve směru (zleva doprava nebo shora dolů).
Neprovádějte následné leštění nebo roztírání (škrábání).

Upozornění při zpracování



Čerstvě ošetřené plochy chránit před nárazovým deštěm, větrem, slunečním zářením a před kondenzací vody.
Nepoužívat na přímo osluněných nebo zahříváných plochách.
Nepoužívejte pod 15 °C.
Používejte pouze speciální ubrousky k ošetření, které jsou v balíku.
Všechny materiály, které nejsou vyrobeny ze dřeva (např. kování, sklo, kliky dveří, atd.) se nesmí dostat do kontaktu s čistícím prostředkem, neboje okamžitě pečlivě očistěte vodou.


■ Schnutí

Cca 30 minut
Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu
Při nižších teplotách, vyšší vlhkosti vzduchu nebo překročení max. tloušťky vrstvy se může proschnutí podstatně zpomalit.

■ Ředění

Připraven k aplikaci

Skladování / trvanlivost



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadu

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Čistící prostředek pro okna:
EU-limitní hodnota pro tento produkt: (Kat.A/e): max. 130 g/l (2010).
Tento produkt obsahuje < 130 g/l VOC.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.