



## SILNÝ PARTNER V SÍTI

Sázíme na síť silných obchodních partnerů, kteří poskytují odborné poradenství o produktech a dodávají přesně ve stanovenou dobu.

Osmo doplňuje tyto služby o odborné poradenství k objektům a školení o produktech orientované na praxi.

### > Poradenství k objektům

Když potřebujete některé záležitosti vyřešit přímo na stavbě – domluvte si termín s expertem od Osmo.

### > Cílené poradenství k produktům

Který produkt a s jakým účelem použití? Na stavbě se vždy vyskytne spousta otázek. Zavolejte nám a my Vám kompetentně a odborně poradíme.

### > DOSTUPNÝ CELOSVĚTOVĚ

Díky četným partnerům jsou naše produkty vždy dostupné.

více informací na [www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)

## NAŠE PRODUKTY

### > FASÁDY

Fasádní profily  
šindele  
rámové dřevo

### > PODLAHY

Prkna z masivního dřeva  
kreativní prkna

### > NÁTĚRY NA DŘEVO

Pro ochranu a péči  
o dřevo uvnitř a venku

### > DŘEVO UVNITŘ

Prkna z masivního dřeva  
rámové dřevo  
prkna s hladkými hranami

### > LEPENÉ DŘEVO

Prkna z masivního dřeva  
pracovní desky  
nábytkové dveře

### > LIŠTY

Podlahové lišty  
funkční lišty

### > TERASY

Dřevěné a WPC  
terasové dřevo

### > POHLEDOVÉ ZÁBRANY

Dřevo/HPL/  
ALU/BPC ploty

Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

PO Box 110161  
D-48203 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

[www.osmo.de](http://www.osmo.de)  
[info@osmo.de](mailto:info@osmo.de)

Váš odborný prodejce Osmo: [www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



AU-MEX SPOL. SR.O.

Poděbradská 574/40  
198 00 Praha 9-Vysočany

telefon +420 283 933 472  
telefon +420 283 933 452

[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)  
[info@au-mex.cz](mailto:info@au-mex.cz) [info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)



© 2021 D 1.0 – Technické změny a možnosti dodání vyhrazeny. Rozměrové údaje, ceny a obrázky bez záruk. I přes rozsáhlou kontrolu obsahu tohoto katalogu nemůžeme vyloučit tiskové chyby. Barevná reprodukce je nezávazná. V zájmu zdokonalení produktů si vyhrajujeme změny. Platí naše všeobecné dodací a platební podmínky. Především je nutné viditelné nedostatky reklamovat před použitím. Uvedené ceny jsou ceny za kus a bez dekorace. Všechny ceny v Euro včetně zákonné DPH jsou platné od 01.01.2021. Dřívější ceníky ztrácejí svou platnost.



osmo®

**NOVINKA:  
JEDNOVRSTVÝ  
SYSTÉM**

**2K OLEJ NA DŘEVO**

**PRO DŘEVĚNÉ  
PODLAHY, SCHODY  
A NÁBYTEK**

osmo®  
**2K Olej na dřevo**  
Pro ošetření dřevěných  
podlah, schodů a nábytku  
Pouze jeden nátěr - rychleschnoucí  
Na bázi přírodních olejů  
Pro zdravé bydlení  
Pro konečnou úpravu dřevěných  
povrchů pro dřevěných  
profesionálních zpracovatelů.



## 2K OLEJ NA DŘEVO

je první jednovrstvý matný 2-složkový olej bez rozpouštědel na bázi přírodního oleje od Osmo pro dřevěné povrchy ve vnitřních prostorech. Vytvoří pouze v jednom nánosu prodyšný povrch s otevřenými póry, který je odolný vůči vínu, pivu, colé, kávě, vodě atd. podle DIN EN 12720 (dříve 68861-1C). Uschlý nátěr je nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný

vůči slinám a potu dle DIN 53160, vhodný pro dětské hračky dle EN 71.3). Díky inovativní technologii požív je povrch, který je ověřený z hlediska emisí, zatížitelný již po jednom dnu – to znamená podstatnou úsporu času pro Vás a Vaše zákazníky!

### Přehled Vašich výhod:

#### > POVRCHY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ

Pouze s jedním nátěrem získáte jedinečné vlastnosti dřevěných povrchů na dlouhou dobu. Díky prodyšné ochraně povrchu dřeva může dřevo dále pohlcovat a odevzdávat vlhkost a tak mít pozitivní vliv na klima a příjemný pocit v místnosti.

#### > EFEKTIVNÍ PRÁCE

Jedním nánosem stěrkou s dvojitou chlopní, profi stěrkou nebo válečkem z mikrovláken a následným zapracováním strojem s padem nebo ručním HandXcenterem získáte trvale pěkný a odolný povrch. To šetří čas při aplikaci a umožňuje provedení prací na stavbě během jednoho dne. Tím máte více času na jiné projekty!

#### > FLEXIBILITA POUŽITÍ

2K olej na dřevo lze používat téměř na všechny druhy dřeva, také na dřevo bohaté na obsažené látky. Drobná poškození a škrábance lze během času snadno opravit bez zratelných okrajů.

#### > OBJEKTOVOU OBLAST

Díky krátké době schnutí, povrchu se snadnou údržbou, který je vhodný pro zdravé bydlení, se 2K Olej na dřevo ideálně hodí do jeslí, mateřských školek, škol, kantýn a jiných veřejně užívaných prostor.

#### > SNADNÉ ZPRACOVÁNÍ

2K Olej na dřevo sestává ze 2 komponentů, které se dobře vzájemně promíchají bezprostředně před zpracováním – produkt je potom hned hotový k použití.

#### > VYSOKÁ VYDATNOST

1 l výrobku vystačí při jednom nátěru na ca. 40-50 m<sup>2</sup>.

#### > BEZPEČNÉ POUŽITÍ

Jako specialista na dřevo a barvy má Osmo s cennou surovinou, kterou je dřevo více než 100 letou zkušenost. Velmi dbáme na vysokou kvalitu během všech procesních kroků – od vývoje až po výrobu. Tak zajistíme vysokou kvalitu produktu a jistý výsledek!

#### > BEZMEZNÁ KREATIVITA


Všechny barevné odstíny 2K Oleje na dřevo lze vzájemně míchat – to Vám nabízí téměř neomezený prostor k uskutečnění přání Vašich zákazníků a na druhé straně šetří cenné místo ke skladování!

#### > ODOLNOST


Jednovrstvý nános a vysoká odolnost nejsou v rozporu. S 2K Olejem na dřevo vytvoříte vysoce kvalitní povrch. Odolnost při používání v nás budí nadšení. Umožněte také Vy Vašim zákazníkům profitovat z povrchů Osmo.




K videu o produktu



6100 Bezbarvý matný



6111 Bílý transparentní




6112 Stříbrně šedý transparentní



6114 Grafit transparentní




6118 Světle šedý transparentní




6116 Třešeň transparentní




6119 Natural



6190 Černá transparentní



6164 Tabák transparentní



6143 Koňak transparentní



6141 Havana transparentní



#### OBLASTI POUŽITÍ

Osmo 2K Olej na dřevo je vhodný pro všechny parketové a dřevěné podlahy (prkna z masivního dřeva, selská prkna, lodní podlahy, schody atd.) podle DIN 18356 a také na povrch nábytku. Zvláště je vhodný pro dřevo bohaté na obsažené látky a veřejné objekty, u kterých je požadováno použití produktu bez obsahu rozpouštědel.

#### ZPRACOVÁNÍ

Osmo 2K Olej na dřevo není hotový přímo k použití. Teprve krátce před zpracováním přidejte tužidlo (směšovací poměr 100:12 obj. %) a oba komponenty důkladně vzájemně promíchejte. Neředit. Doba zpracovatelnosti je cca 3–4 hodiny. Povrch dřeva musí být čistě obroušený, suchý a nesmí být pokryt námrazou (max. 20% vlhkost dřeva). Staré nánosy barev a laků musí být úplně odstraněny. Malé trhliny, větší spáry nebo otvory ve dřevu vyplňte (Osmo pasta na dřevo nebo Osmo tmel na spáry 7350). Povrch dřeva pečlivě obruste, začněte hrubým brusným papírem – doporučené konečné broušení P120–150. Před nánosem oleje povrch zbavte prachu z broušení zametením a odsátím.

#### PŘÍPRAVA

2K Olej na dřevo naneste tence stěrkou s dvojitou chlopní nebo pohodlně ve stoje Osmo profi stěrkou. U podlah se zkosenými hranami olej tence naneste válečkem z mikrovláken po jednotlivých úsecích, aniž byste olejem vyplnili V-spáru. Počkejte asi 20–40 minut, až olej pronikne do dřeva. Potom olej vetřete do povrchu jednokotoučovým strojem s bílým nebo béžovým padem (u nábytku ideálně s Osmo ručním HandXcenterem a bílým padem) a plochu egalizujte. Následně povrch nechte uschnout.

Upozornění: Když z důvodu příliš velkého množství materiálu zůstávají šmouhy, doporučujeme obrátit pad nebo jej vyměnit. Nádoby, které obsahují olej zředěný tužidlem, před uzavřením nechte úplně zreagovat (cca 12–16 hod.), aby se zabránilo možnému vytvoření tlaku v plechovce.