



Carbolin

Nátěr na bázi přírodních surovin určený pro dřevo v exteriéru



Odstín	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	84	50	24
	Balení	2 x 5 l	10 l	30 l
	Typ balení	plechový kanystř	plechový kanystř	plechový kanystř
	Kód obalu	05	10	30
	Číslo výrobku			
	2015	■	■	■


Spotřeba

Cca 100 ml/m² na jeden nátěr



Oblasti použití

- Tvarově nestálé dřevěné dílce např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta
- Pro staré & nové dřevo



Vlastnosti výrobku

- Odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- Vodoodpudivý
- Chrání před proniknutím posypové soli



Údaje o výrobku

Hustota (20 °C)	Cca 0,95 g/cm ³
Zápach	Typický mírný charakteristický zápach
Stupeň lesku	Matný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- [Holzschutz-Grund* \(2046\)](#)

Přípravné práce


- **Požadavky na podklad**
Tvarově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %.



■ **Příprava podkladu**

Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

Zpracování



■ **Podmínky při zpracování**

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C

Před použitím dobře promíchejte.

Materiál nanášejte rovnoměrně natíráním nebo válečkem.

Po uschnutí případně natřete druhou vrstvou.

Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování

V případě, že je to nutné, impregnujte dřeva náchylná na napadení houbami pomocí výrobku Holzschutz-Grund* .

■ **Schnutí**

Cca 4 hodiny při 20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

■ **Ředění**

Připraven k aplikaci


Nářadí / čištění



Štětce, váleček

Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou. Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Biocidní přípravek

*Používejte biocidní přípravky bezpečně.

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

Prohlášení podle VdL-RL 01

Typ produktu: Lazury na dřevo

Složení: pojiva (přírodní asfalty), emulgátory, alifáty bez aromatických látek, voda, BIT (Benzisotiazolinon), MIT (Metylisotiazolinon).

Informace pro alergiky na tel.: +49 (0) 5432/83-138



Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/ data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.