

Informace o produktu: Vosk do vnitřních prostor

7393 bílý transparentní

Osmo Vosk do vnitřních prostor

Transparentní barevný odstín, hedvábně matný a odolný nátěr na dřevo

7393 Transparentní bílý

Popis produktu: Hedvábně matný a odolný nátěr na dřevo transparentně barevného odstínu voskového charakteru pro použití ve vnitřních prostorách. OSMO Vosk do vnitřních prostor je vodoodpudivý, odolný vůči zašpinění, odolný vůči otěru, a dodává dřevu příjemný pocit na dotyk. Struktura dřeva zůstává viditelná.

Snadno aplikovatelný nátěr bez nutnosti podkladového nátěru nebo potřeby přebrousování – šetří čas a peníze. Mikroporézní, nepraská, neloupe se, netvoří šupinky. Po zaschnutí je nátěr neškodný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči potu a slinám podle normy DIN 53160, vhodné i pro dětské hračky v souladu s požadavky normy EN 71.3).

Doporučené použití:

OSMO Vosk do vnitřních prostor je vhodný pro ochranu a dekorativní zušlechťení dřeva v interiéru: obklady stěn a stropů, lišty, nosníky stejně jako nábytek, dveře a dětské hračky. Je také vhodný jako základní renovační nátěr pro dřevo, průmyslově ošetřené přípravkem Osmo Lesklý vosk bílý a pro renovaci starých profilovaných dřevěných stropů.

Složení: Na bázi polymerní disperze a vosků, oxidu titaničitého (bílý pigment), přídavných a konzervačních látek. Rozpouštědlo: voda. Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/e, 130 g/l). Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Skladování:

Doba životnosti je 2 roky a více, je-li výrobek uchováván při teplotách v rozmezí +5 až +35 °C v těsně uzavřeném obalu na suchém místě. Při skladování a přepravě chraňte před mrazem.

Příprava:

Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (maximální vlhkost 18 %, teplota pro natírání + 10 °C). OSMO Vosk do vnitřních prostor je připraven k přímému použití, prosím neřed'te. Před aplikací důkladně promíchejte.

Před aplikací nátěru pečlivě očistěte staré mikroporézní nátěry, staré vrstvy barev a laků důkladně odstraňte. Při broušení používejte ochrannou masku. Drobné praskliny, vrypy nebo dírky zatmelte Osmo tmelem na dřevo.

Dřevo dříve ošetřené OSMO Voskem do vnitřních prostor je zpravidla třeba jen důkladně očistit a přetřít. Výsledný nátěr závisí na vlastnostech dřeva, doporučujeme vždy provést zkušební nátěr.

Aplikace:

Přípravek naneste v tenké vrstvě plochým Osmo štětcem AQUA nebo Osmo válečkem z mikrovlákna ve směru vláken dřeva a pečlivě rozetřete. Nechte zaschnout po dobu 3 – 4 hodin. Před nanesením druhého nátěru povrch v případě potřeby obruste smirkovým papírem (zrnitost P360). Po zaschnutí aplikujte rovnoměrně a v tenké vrstvě druhý nátěr. Pro renovace obvykle postačuje jeden nátěr.

Informace o produktu: Vosk do vnitřních prostor

7393 bílý transparentní

Fyzikální vlastnosti:

specifická hmotnost:	1,10 – 1,25 g/cm ³
viskozita:	> 70 s (3 mm, DIN EN ISO 2431)
zápach:	slabý, jemný; po zaschnutí bez zápachu
teplota vzplanutí:	neaplikuje se

Čištění nářadí:

Okamžitě vyčistěte vodou a mýdlem.

Doba schnutí:

Přibližně 3 - 4 hod. (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte mlhu/aerosoly. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

Vydatnost: 1 l přípravku Osmo Vosk pro obytné místnosti postačí při jednom nátěru na plochu 16 m². Vydatnost nátěru závisí ve velké míře na vlastnostech daného dřeva.

Balení:

0,75 l; 2,5 l

Odstíny:

7393 Bílý transparentní

Upozornění: Jestliže je potřeba změnit barvu plochy ošetřené transparentním bezbarvým Osmo Voskem do vnitřních prostor, doporučujeme použít výhradně barvy řady Osmo Park Lane.

Odstraňování: Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné obaly.

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00